

HECO

Victa II



HECO

Victa II



HECO

Victa II black



Victa 701



Victa 601



Victa 501



Victa 301



Victa Sub 251A



Victa Center 101



Victa 201

HECO

Victa II espresso



Victa 701



Victa 601



Victa 501



Victa 301



Victa Sub 251A



Victa Center 101



Victa 201

HECO

Victa II cognac



Victa 701



Victa 601



Victa 501



Victa 301



Victa Sub 251A



Victa Center 101



Victa 201

HECO

Victa II

BESONDERHEITEN LAUTSPRECHER

- Stabiles, mehrfach verstrebtes MDF-Gehäuse mit gerundeten Seitenteilen (701, 601, 501)
- Stabiles MDF-Gehäuse mit gerundeten Seitenteilen (301, 201, Center 101)
- Hochtöner mit 25 / 20 (201) mm Kunstseiden-Kalotte, erhöhte Belastbarkeit, Ferrofluid-gekühlt, Frontplatte mit kurzem Hornansatz und Neodym-Magnetsystem
- Hochtöner mit 20 mm Kunstseiden-Kalotte, Frontplatte mit kurzem Hornansatz und Neodym-Magnetsystem (Center 101)
- Speziell auf verzerrungsarme Wiedergabe optimierte Tief- und Tief-/Mitteltöner mit leichter Langfaserpapier-Membran, leichter Gewebe-Staubschutzkalotte, Langhubsicke und hochbelastbarer 25 mm Kapton-Schwingspule (701, 601, 501)
- Speziell auf breitbandige Wiedergabe optimierter Tiefmitteltöner mit leichter Langfaserpapier-Membran, leichter Gewebe-Staubschutzkalotte, Langhubsicke und hochbelastbarer 25 mm Kapton-Schwingspule (301, 201, Center 101)
- Bassreflexkonstruktion mit großzügig dimensionierten Reflexrohren (701, 601, 501)
- Bassreflexkonstruktion (301, 201, Center 101)
- Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche mit hochwertigen Bauteilen
- Magnetisch geschirmt (Center 101)
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten Schraubklemmen, Bi-wiring / Bi-amping Option (701, 601, 501, 301)
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten Schraubklemmen (201, Center 101)
- Wahlweise mit Gummi- oder Metallspikes (701, 601, 501)
- Gummi-Spikes (301, 201, Center 101)
- Stabile Bodenplatte (601)



HECO

Victa II

FEATURES LOUDSPEAKERS

- Solid and strutted MDF-cabinet with rounded side panels (701, 601, 501)
- Solid MDF-cabinet with rounded side panels (301, 201, Center 101)
- Tweeter with 25 / 20 (201) mm silk-dome, high performance, ferrofluid-cooling, front plate with short horn attempt and neodymium-magnet system
- Tweeter with 20 mm silk-dome, frontplate with short horn attempt and neodymium-magnet system (Center 101)
- Woofer/midrange optimised for low distortion sound reproduction with light long fibre cellulose cone, lightweight cloth-dustcap, longthrow surround and high performance 25mm capton voice coil (701, 601, 501)
- Woofer/midrange optimised for low distortion sound reproduction with light long fibre cellulose cone, lightweight cloth-dustcap, longthrow surround and high performance 25mm capton voice coil (301, 201, Center 101)
- Bass reflex construction with huge dimensioned bass reflex ports (701, 601, 501)
- Bass reflex construction (301, 201, Center 101)
- Amplitude and phase optimized XO with high quality components
- Magnetically shielded (Center 101)
- High quality loudspeaker terminals with solid, gold plated screwterminals, Bi-wiring / Bi-amping Option (701, 601, 501, 301)
- High quality loudspeaker terminals with solid, gold plated screwterminals (201, Center 101)
- Optionally metal spikes or rubber pucks (701, 601, 501)
- Rubber pucks (301, 201, Center 101)
- Sturdy base-plate (601)



HECO

Victa II

AUSSTATTUNG/BESONDERHEITEN SUBWOOFER

- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- High-Level-Eingang
- Low-Level-Eingänge
- Standby-Schaltung
- Netzschalter
- Netzspannung wählbar 115/230 V
- 'Front-fire' Prinzip
- Zwei strömungsoptimierte Reflexrohre
- High-Power Langhubwoofer mit gehärteter Papiermembran
- Real-time Limiter
- Aktive Frequenzgangentzerrung
- Stabiles, mehrfach verstrebtes MDF-Gehäuse
- Gummi-Spikes

EQUIPMENT/FEATURES SUBWOOFER

- Level and crossover-frequency adjustable
- High-level input
- Low-level inputs
- Standby circuit
- Power switch
- Switchable mains voltage 115/230 V
- Front-fire construction
- Two aerodynamically optimized ports
- High-power long-throw woofer with hardened paper cone
- Real-time limiter
- Active SPL equalization
- Solid and strutted MDF-cabinet
- Rubber spikes



HECO

Victa 701

Prinzip	3 Wege Standlautsprecher, Bassreflex
Bestückung	2 x 170 mm Tieftöner 170 mm Mitteltöner 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	160 / 300 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	26 - 38.000 Hz
Übergangsfrequenz	400 / 3.200 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 300 Watt
Wirkungsgrad	91 dB
Gehäuseausführung	Ebony Black, Espresso, Cognac
Maße (BxHxT)	230 x 1050 x 305 mm
Gewicht	15,8 kg

Principle	3 way floorstanding speaker, bass reflex
Equipment	2 x 6,5" woofer 6,5" midrange 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	160 / 300 watts
Impedance	4 - 8 ohms
Frequency response	26 - 38,000 Hz
Crossover frequencies	400 / 3,200 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 300 watts
Sensitivity	91 dB
Cabinet surface	Ebony Black, Espresso, Cognac
Dimensions (WxHxD)	230 x 1050 x 305 mm
Weight	15.8 kg

Ebony Black: Art. Nr.: 134 5770 • EAN: 40 29678 45770 7

Espresso: Art. Nr.: 134 5772 • EAN: 40 29678 45772 1

Cognac: Art. Nr.: 134 5776 • EAN: 40 29678 45776 9

HECO

Victa 601

Prinzip	3 Wege Standlautsprecher, Bassreflex
Bestückung	2 x 120 mm Tieftöner 2 x 120 mm Mitteltöner 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	150 / 280 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	26 - 38.000 Hz
Übergangsfrequenz	500 / 3.200 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 280 Watt
Wirkungsgrad	91 dB
Gehäuseausführung	Ebony Black, Espresso, Cognac
Maße (BxHxT)	205 x 1055 x 250 mm (inkl. Sockelplatte)
Gewicht	12,5 kg
Principle	3 way floorstanding speaker, bass reflex
Equipment	2 x 5" woofer 2 x 5" midrange 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	150 / 280 watts
Impedance	4 - 8 ohms
Frequency response	26 - 38,000 Hz
Crossover frequencies	500 / 3,200 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 280 watts
Sensitivity	91 dB
Cabinet surface	Ebony Black, Espresso, Cognac
Dimensions (WxHxD)	205 x 1055 x 250 mm (incl. base-plate)
Weight	12.5 kg

Ebony Black: Art. Nr.: 134 5760 • EAN: 40 29678 45760 8

Espresso: Art. Nr.: 134 5762 • EAN: 40 29678 45762 2

Cognac: Art. Nr.: 134 5766 • EAN: 40 29678 45766 0

HECO

Victa 501

Prinzip	2 ½ Wege Standlautsprecher, Bassreflex
Bestückung	170 mm Tieftöner 170 mm Tief-Mitteltöner 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	140 / 260 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	28 - 38.000 Hz
Übergangsfrequenz	400 / 3.200 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 260 Watt
Wirkungsgrad	91 dB
Gehäuseausführung	Ebony Black, Espresso, Cognac
Maße (BxHxT)	230 x 950 x 305 mm
Gewicht	13,9 kg

Principle	2 ½ way floorstanding speaker, bass reflex
Equipment	6.5" woofer 6.5" woofer-midrange 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	140 / 260 watts
Impedance	4 - 8 ohms
Frequency response	28 - 38,000 Hz
Crossover frequencies	400 / 3,200 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 260 watts
Sensitivity	91 dB
Cabinet surface	Ebony Black, Espresso, Cognac
Dimensions (WxHxD)	230 x 950 x 305 mm
Weight	13.9 kg

Ebony Black: Art. Nr.: 134 5750 • EAN: 40 29678 45750 9

Espresso: Art. Nr.: 134 5752 • EAN: 40 29678 45752 3

Cognac: Art. Nr.: 134 5756 • EAN: 40 29678 45756 1

HECO

Victa 301

Prinzip	2 Wege Regalbox, Bassreflex
Bestückung	170 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	80 / 150 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	34 - 38.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.200 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 150 Watt
Wirkungsgrad	90 dB
Gehäuseausführung	Ebony Black, Espresso, Cognac
Maße (BxHxT)	230 x 345 x 305 mm
Gewicht	5,8 kg

Principle	2 way bookshelf speaker, bass reflex
Equipment	6.5" woofer-midrange 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	80 / 150 watts
Impedance	4 - 8 ohms
Frequency response	34 - 38,000 Hz
Crossover frequencies	3,200 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 150 watts
Sensitivity	90 dB
Cabinet surface	Ebony Black, Espresso, Cognac
Dimensions (WxHxD)	230 x 345 x 305 mm
Weight	5.8 kg

Ebony Black: Art. Nr.: 134 5730 • EAN: 40 29678 45730 1

Espresso: Art. Nr.: 134 5732 • EAN: 40 29678 45732 5

Cognac: Art. Nr.: 134 5736 • EAN: 40 29678 45736 3

HECO

Victa 201

Prinzip	2 Wege Regalbox, Bassreflex
Bestückung	120 mm Tiefmitteltöner 20 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	60 / 100 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	36 - 38.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	20 - 100 Watt
Wirkungsgrad	89 dB
Gehäuseausführung	Ebony Black, Espresso, Cognac
Maße (BxHxT)	165 x 265 x 230 mm
Gewicht	3,2 kg

Principle	2 way bookshelf speaker, bass reflex
Equipment	5" woofer-midrange 0.75" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	60 / 100 watts
Impedance	4 - 8 ohms
Frequency response	36 - 38,000 Hz
Crossover frequencies	3,500 Hz
Recommended Amplifier Output	20 - 100 watts
Sensitivity	89 dB
Cabinet surface	Ebony Black, Espresso, Cognac
Dimensions (WxHxD)	165 x 265 x 230 mm
Weight	3.2 kg

Ebony Black: Art. Nr.: 134 5720 • EAN: 40 29678 45720 2

Espresso: Art. Nr.: 134 5722 • EAN: 40 29678 45722 6

Cognac: Art. Nr.: 134 5726 • EAN: 40 29678 45726 4

HECO

Victa Center 101

Prinzip	2 Wege Center-Lautsprecher, Bassreflex
Bestückung	2 x 120 mm Tiefmitteltöner 20 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	80 / 140 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	35 - 38.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	20 - 140 Watt
Wirkungsgrad	90 dB
Gehäuseausführung	Ebony Black, Espresso, Cognac
Maße (BxHxT)	480 x 155 x 265 mm
Gewicht	7,8 kg

Principle	2 way center speaker, bass reflex
Equipment	5" woofer-midrange 0.75" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	80 / 140 watts
Impedance	4 - 8 ohms
Frequency response	35 - 38,000 Hz
Crossover frequencies	3,500 Hz
Recommended Amplifier Output	20 - 140 watts
Sensitivity	90 dB
Cabinet surface	Ebony Black, Espresso, Cognac
Dimensions (WxHxD)	480 x 155 x 265 mm
Weight	7.8 kg

Ebony Black: Art. Nr.: 134 5780 • EAN: 40 29678 45780 6

Espresso: Art. Nr.: 134 5782 • EAN: 40 29678 45782 0

Cognac: Art. Nr.: 134 5786 • EAN: 40 29678 45786 8

HECO

Victa Sub 251 A

Prinzip	Aktiver Bassreflex Subwoofer
Bestückung	260 mm Woofer
Ausgangsleistung (RMS/max.)	100 / 200 Watt
Frequenzbereich	23 - 200 Hz
Übergangsfrequenz	50-200 Hz regelbar
Gehäuseausführung	Ebony Black, Espresso, Cognac
Maße (BxHxT)	320 x 425 x 405 mm

Principle	Active bass-reflex subwoofer
Equipment	10" active subwoofer
Power output (RMS/max.)	100 / 200 watts
Frequency response	23 - 200 Hz
Crossover frequencies	50-200 Hz adjustable
Cabinet surface	Ebony Black, Espresso, Cognac
Dimensions (WxHxD)	320 x 425 x 405 mm

Ebony Black: Art. Nr.: 134 5790 • EAN: 40 29678 45790 5

Espresso: Art. Nr.: 134 5792 • EAN: 40 29678 45792 9

Cognac: Art. Nr.: 134 5796 • EAN: 40 29678 45796 7